



### ミラー扉〈オプション〉



扉全面を姿見として使えるミラー扉もご用意。身支度の際などに便利です。

### 天袋ユニット



天袋ユニットは取っ手のない手掛け仕様の扉を採用。天袋扉はユニット下面より約20mm伸びています。

### ユニット内部



高級感のあるライトグレー色で統一しています。

### 棚板



靴を見て選びやすく、取り出しやすい斜め設置が可能。後ろのダボを60mmまでずらせます。



棚位置は30mmピッチで調整可能。



棚板は取り外して水洗いできる樹脂製。非塩ビ系樹脂(グレー色)です。

### ハンドル...

#### T1型



●サテンシルバー色(塗装)

#### スタンダード'取っ手



取っ手がつくオーソドックスなフラットデザイン。どんなインテリアにもシンプルに調和し、飽きのこないデザインです。

### 扉デザイン...

#### 耐震ロック



振動時

振動時：地震で揺れると、フックが作動し、開こうとする扉をロックします。(扉を押すとロックが解除されます。)



通常時

通常時：ロック機構は作動しませんので開閉は自由にできます。

住まいの顔ともいえる玄関は、わが家らしい空間づくりを。

20160519有限会社吉村建築標準仕様書\_H

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社